

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EAA 30707SR** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Nucrel**

材料标识	EAA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Nucrel	用途	医疗/保健、包装、电影、胶水/胶纸、食品接触应用
材料特性	共聚物、滑动、良好的密封性能、脱模剂、优良的脱模剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 浇铸成型/Cast molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.928	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	7.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	25.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	540	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	83.0	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		180	°C
第3气缸区温度		260	°C
第5气缸区温度		290	°C
模具温度		290	°C